



#### Anwendungsgebiet:

---

**weber.sys 983** (Montapaneel DM) dient als Schutz und Vertikaldrainage erdberührter Bauteile beim Lastfall nicht drückendes Wasser, sowie als Schutzschicht für Abdichtungen gem. DIN 18195 bzw. Dickbeschichtungsrichtlinie.

#### Produktbeschreibung:

---

**weber.sys 983** ist eine 3-schichtige Matte aus Vlies, Noppenbahn und druckverteilender Gleitfolie nach DIN 4095.

#### Zusammensetzung:

Noppenbahn: Polystyrol, Folie: PP, Vlies: PP/PE

#### Produkteigenschaften:

---

- hohe Druckbeständigkeit
- bahnenförmig
- vlieskaschiert
- beständig gegenüber im Erdreich üblicherweise vorkommende Aggressivstoffe
- 3-schichtig
- leichte Verlegung
- große Abflußspende

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Breite             | 125 cm   |
| Länge              | 14 m     |
| Abflussspende max. | 2,8l/s/m |

#### Qualitätssicherung:

---

**weber.sys 983** unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

#### Allgemeine Hinweise:

---

- Zur Überleitung des anfallenden Dränwassers in die Ringdrainage ist eine filterstabile Bodendrainage anzulegen. Hierbei sind die Forderungen der DIN 4095, „Drainung baulicher Anlagen“, zu beachten.
- Vor der Montage der Bahn muß die Abdichtung durchgetrocknet sein.
- Baugrube innerhalb von 2 Wochen nach Aufbringen der Dränmatte verfüllen.

## 1,25 m breite Schutz- und Dränmatte für erdberührte Bauteile, z. B. Kellerwände, sowie als Schutzschicht für Abdichtungsmassen

### Untergrundvorbereitung:

- Die Drän-Schutzmatte wird auf Betonuntergründen, oder Untergründen, die mit Bitumendickbeschichtung / Reaktivabdichtung abgedichtet wurden, aufgebracht.

### Verarbeitung:

#### Verarbeitung:

- Die Drän-Schutzmatte wird vor der Verarbeitung auf die erforderliche Länge zugeschnitten. Diese ist so zu bemessen, dass die Dränmatte den kompletten erdberührten, senkrechten Bereich und den Fundamentvorsprung abdeckt, zuzüglich mindestens ca. 10 cm.
- Die Dränelemente müssen hierbei mind. 5 cm überlappen. Das Filtervlies hat einen ausreichenden Überstand, um auf die benachbarte Bahn aufgelegt zu werden.
- Die Dränmatte wird zB. mit Hilfe des Klickprofils **weber.sys 983A** oberhalb der Abdichtung fixiert, und am unteren Ende fachgerecht an die Ringdränage angeschlossen.
- Die vlieskaschierte Seite zeigt dabei zum Erdreich, die druckverteilende Folie liegt auf der Abdichtung.



- als Abdichtungsschutz
- als Vertikaldränage

- ▶ 3- schichtig
- ▶ hohe Druckbeständigkeit
- ▶ große Abflußspende

#### • Verbrauch / Ergiebigkeit:

ca. 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

#### • Lagerung:

Bei vor UV-Einwirkung geschützter Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist das Material lagerfähig.

#### • Verpackungseinheiten:

| Gebinde | Abmessung                   | Einheit             | VPE /<br>Palette |
|---------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| Rolle   | Länge: 14 m; Breite: 1,25 m | 17,5 m <sup>2</sup> | 6 Stück          |



## Saint-Gobain Weber GmbH

Bürgermeister-Grünzweig Straße 1  
67059 Ludwigshafen

## Kundenservice

Datteln  
Lohstraße 61  
45711 Datteln  
Tel.: 02363 399-600  
Fax: 02363 399-690

## Abhol- und Auslieferungslager

Barby  
Monplaisirstraße 33  
39249 Barby  
Tel.: 039298 671-0  
Fax: 039298 671-19

Bamberg  
Moosstraße 56  
96050 Bamberg  
Tel.: 0951 91233-0  
Fax: 0951 91233-44

Cottbus  
Ringstraße 23  
03050 Cottbus  
Tel.: 0355 5260270  
Fax: 0355 5260272

Datteln  
Lohstraße 61  
45711 Datteln  
Tel.: 02363 399-600  
Fax: 02363 399-690

Dortmund  
Alter Hellweg 64  
44379 Dortmund  
Tel.: 0231 633222  
Fax: 0231 632422

Hamburg  
Halskestraße 38  
22113 Hamburg -Billbrook  
Tel.: 040 70293475

Heimsheim  
Perouser Straße 30  
71296 Heimsheim  
Tel.: 07033 5353-0  
Fax: 07033 5353-11

Hockenheim  
Brühlstraße 3  
68766 Hockenheim  
Tel.: 06205 16306  
Fax: 06205 8502

Karlsfeld  
Ottostraße 9  
85757 Karlsfeld  
Tel.: 08131 33265-52  
Fax: 08131 33265-20

Köln  
Venloer Str. 1303  
50859 Köln

Mainz-Weisenau  
Dammweg 3  
55130 Mainz  
Tel.: 06131 97148-0  
Fax: 06131 97148-18

Prüm  
Prümtalstraße 8  
54595 Prüm  
Tel.: 06551 9535-0  
Fax: 06551 9535-20

Rheine  
Daimlerstraße 29  
48432 Rheine  
Tel.: 05971 9942-70  
Fax: 05971 9942-95

Schwabheim  
Rudolf-Diesel-Straße 6  
97525 Schwabheim  
Tel.: 09723 5244  
Fax: 09723 7053

Triptis  
Oberpöllnitzer Str. 28 a  
07819 Triptis

**Abholung an weiteren Standorten auf Anfrage**

## Service-Hotlines:

**Technik-Hotline:**

**0180 5 93237-2**

(14 ct/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend)

**weber-deitermann.de**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen geben wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen. Auf keinen Fall sind Käufer unserer Produkte davon entbunden, diese auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei den technischen Daten handelt es sich um Ergebnisse von Laborprüfungen. Praxiswerte können von diesen abweichen.